

TECHNICAL DATA

ST20 MAX € • , f „



... † ‡ ^

- f ... ‡ Å Å Å 30 Å C Å 600 Å C
- Å Æ Ç È É : 20:1
- IP54 È È È Ì
- Í Î Ï , Ð

% Š < Æ : ST20 MAX € • , f „

Ñ Ò Ó Ô † f „, Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý f ... † ‡ Š Þ ß à á < â ' Þ Ñ ä ä , å æ ç è é Ô è è < á Ò × Ì Í Î Ï Š Ž ð ñ ò Ù



Í Î Ï	Đ
À Æ Ç È É	20j 1
	±0.5% 0.5 ... ¹
!	8-14um
" # \$ %	>
& # \$	>
' (f) *	>
# \$ + Ô	, /, - /.
30 È 1	30
È É / È Ì	IP54
23	>
45	67
ÿ 8	AAÿ 8
ÿ 8 9:	; < & § " = 30- =

Ordering information



Fluke-ST20 MAX/CN € • † f „

- 1 > 5? Ÿ 8
- æ@è A

Optional accessories Description

† ‡ ^ %Š < Ć• Ž • • Ergonomic handles offer maximum torque and safety.

† ‡ ^ Ć• ' • ' BæŸ CDEF 1,000 V Š Fluke GHI J K Ú8 LM Linesman KNŠ OPK 5é QR' Ž ST á Š UVWXY úKZ Š 4, [é \]] [é ']

